

I. TEKSTUALNI DIO

1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

Članak 1.

Detaljni prikaz utvrđivanja namjena površina na području DPU-a dat je na listu broj 1 (Detaljna namjena površina) u mjerilu 1:500 i prema tom ustroju mora se utvrditi namjena pojedinih dijelova područja obuhvata DPU-a.

Članak 2.

Na prostoru DPU-a planirane su slijedeće osnovne grupe namjena površina:

POSTOJEĆE GROBNO POLJE

PLANIRANO IZMJEŠTANJE GROBNOG REDA (zbog zaštite kapele sv. Antuna Pustinjaka)

PLANIRANI GROBNI REDOVI – ZEMLJANI GROBOVI

POSTOJEĆA GRAĐEVINA – KAPELA

PLANIRANA GRAĐEVINA - MRTVAČNICA

KOSTURNICA

TRG

ODMORIŠTE

SERVISNO DVORIŠTE

PROMETNE POVRŠINE I STAZE

JAVNE ZELENE POVRŠINE

ZAŠТИTNE ZELENE POVRŠINE (VISOKO ZELENILO - ŠUMA)

ZAŠТИTNE ZELENE POVRŠINE (NA POKOSIMA)

OSTALE ZELENE POVRŠINE (VINOGRAD)

POTEZI ZELENILA (DRVORED/GRMORED)

Članak 3.

Ovim DPU-om posebno su se obradili prostori za uređenje novih grobnih redova za ukop u zemlju, planirana kosturnica, prometne površine i grobne staze kao i uređenje zelenih površina te uređenje prostora oko i južno od kapele sv. Antuna Pustinjaka (trga, planirane mrtvačnice i parkirališta).

Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje, način opremanja komunalnom i infrastrukturnom mrežom te uvjeti uređenja i opreme javnih površina u postojećem dijelu groblja nisu utvrđeni posebnim planovima i projektima, te će se odvijati prema lokalnim uvjetima. Postojeći dio groblja označen je na grafičkim prilozima DPU-a.

2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA

Članak 4.

Prostor groblja predstavlja ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, a sastoji se od grobnih polja u postojećem dijelu groblja te od planiranog proširenja groblja.

Članak 5.

Korištenje zemljišta za ukapanje umrlih predviđeno je u prostoru definiranom grobnim redovima.

Članak 6.

Detaljan prikaz parcelacije prostora za proširenje groblja, oblik i veličina novih grobnih redova unutar obuhvata DPU-a prikazan je na listu broj 4A. Ovim prikazom parcelacije detaljno su utvrđene parcele za formiranje i uređenje novih grobnih redova i grobnih mjesta.

Članak 7.

DPU-om je predviđen pristup na građevnu česticu groblja s javnih površina, koje su na zasebnim građevinskim česticama.

Članak 8.

Zadržava se ulaz u groblje sa jugozapadne strane, a sa sjeveroistočne strane planirano je uređenje novog ulaza u groblje.

Planirano je cijelovito uređenje pristupnog trga uz kapelu sv. Antuna Pustinjaka i zgradu mrtvačnice.

Obuhvat obvezne izrade cijelovitog rješenja trga prikazan je na listu 3A i obuhvaća osim kapele, mrtvačnice i trga, i južni dio postojećeg grobnog polja s obzirom da je predviđeno izmještanje 1-2 grobna reda, kako bi se osigurao prostor za funkcioniranje drenaže i odvodnju oborinskih voda te osigurala površina za komunikaciju oko kapele sukladno posebnim uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela.

Članak 9.

Osim površina predviđenih za uređenje grobnih redova za ukop utvrđene su i površine za uređenje glavnih grobnih staza, zelenih površina, proširenja – trgova i odmorišta.

Na odmorištima su osim klupa predviđena i mjesta za postavu grobnih česmi (slavina), vješalica za kantice za zalijevanje te spremnika za grobni otpad. U načelu bi trebalo postavljati dvije vrste spremnika: za biološki (razgradivi) otpad i ostali grobni otpad.

Na detaljnem list 4a označena je i površina za smještaj kontejnera za grobni otpad koja je ogradiena zelenom živicom te servisno dvorište sa prostorom za: betonske i manje klesarske radove, spremnika za šljunak te centralne kontejnere za grobni otpad.

Od opreme površina groblja predviđeno je i postavljanje ploča s oznakama grobnih polja, plana groblja te oglasne ploče.

2.1. Veličina i oblik površina za ukapanje

Članak 10.

Bruto veličina jednostrukog zemljanog grobnog mjesta (grobna parcela) iznosi 170 x 270 cm. Svjetla veličina otvora grobnog mjesta iznosi 90 x 220 cm.

Bruto dimenzija dvostrukog zemljanog grobnog mjesta (grobna parcela) iznosi 260 x 270 cm. Svjetla veličina otvora grobnog mjesta iznosi 180 x 220 cm.

Okvir se izvodi u širini od 15 cm.

Između dva groba (bočno) razmak iznosi 50 cm.

Članak 11.

Ukapanje pokojnika u pojedinom grobnom mjestu predviđeno je dvije dubine, odnosno 170-180 cm ispod razine konačno uređenog terena grobnog polja. Ako se prilikom uređenja grobnog mjesti i kopanja ustanovi podzemna voda, tada se dno grobnog mesta mora nalaziti na najmanje 50 cm iznad najviše kote podzemne vode.

Članak 12.

Kosturnica je planirana na sjevernom dijelu novog dijela groblja uz polje C.

2.2. Veličina i površina grobnih polja i grobnih staza te broj grobnih mjesata

Članak 13.

Veličine grobnih polja proizašle su iz koncepta prostorne organizacije uzimajući u obzir propisane najveće udaljenosti pojedinog grobnog mjeseta od ruba grobnog polja, maksimalnu dužinu grobnog reda te maksimalnog broja grobnih mjesata u pojedinom grobnom polju.

Na planiranom grobnom polju predviđeno je uređenje slijedećeg broja grobnih mjesata:

- GROBNO POLJE A	24 grobna mjesata (od čega je 8 postojećih dvostrukih grobnih mjesata, 1 planirano jednostruko mjesto i 15 planiranih dvostrukih grobnih mjesata)
- GROBNO POLJE B	12 dvostruka groba
- GROBNO POLJE C	23 jednostruka groba

Članak 14.

Širina novoplaniranih glavnih grobnih staza, kao i ostalih grobnih staza, utvrđena je na način da se omogući neometano kretanje sprovoda rubom grobnih polja s kolicima s ljesom pokojnika. Ljes pokojnika se po potrebi može provesti do grobnog mjeseta ukopa i po grobnim stazama unutar grobnog polja. Uzdužni nagib glavnih grobnih staza je planiran tako da se omogući pristup kolicima s ljesom i ugodno hodanje u groboj povorci.

Članak 15.

Širina glavnih grobnih staza iznosi 3 m, a ostalih grobnih staza unutar polja 2,00 m, odnosno 1,30 m kod jednostrukih grobnih mjesata.

2.3. Uređenje grobnih mjesata

Članak 16.

Kod zemljanih grobova dozvoljava se postava svih tipova nadgrobnih ploča, uz poštivanje tradicionalnih načina ukapanja. Ne dozvoljava se gradnja spomenika viših od 2 m na pojedinačnom grobnom mjestu.

2.4. Uvjeti uređenja i izgradnje građevina

Članak 17.

Sjeverno od mrtvačnice nalazi se kapela Sv. Antuna Pustinjaka koja je zaštićeno kulturno dobro (Z-3331) temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Svi zahvati moraju se planirati i izvesti prema posebnim uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela.

Članak 18.

Ovim DPU-om planirano je uklanjanje postojeće mrtvačnice te izgradnja nova.

članak 19.

Na grafičkom listu 4a: Uvjeti gradnje, utvrđena je veličina te oblik površine za izgradnju mrtvačnice.

U sklopu nove mrtvačnice potrebno je smjestiti jednu-dvije odarnice, prostoriju sa svećenika, spremište grobne opreme te sanitарne prostore za djelatnike i posjetitelje groblja.

Izvan površine za izgradnju mogu se postavljati natpisi, rasvjetni stupovi te priključni elementi infrastrukture.

članak 20.

Visina građevina od kote konačno uređenog terena do ruba krovnog vijenca ne smije biti veća od **6,00 m**, odnosno **4,50 m** mjereno na trgu.

Najveća katnost mrtvačnice ne smije prijeći **Su+P** (suteren + prizemlje bez potkrovija). To znači da su ukupno dozvoljene 2 (dvije) etaže.

članak 21.

Krovište građevine može biti ravno ili plitko koso sukladno uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela.

Oblikovanje pročelja i krovišta te upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti kvalitetni, primjereni značenju lokacije i podneblju te sukladni uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela.

3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM I INFRASTRUKTURNOM ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

Članak 22.

Za područje obuhvata DPU-a utvrđeni su načini i režimi uređenja i opremanja prometnom i komunalnom infrastrukturom i to na listovima 2A i 2B i 2C.

Pri projektiranju i izvođenju građevina i uređaja javne i komunalne infrastrukture potrebno se pridržavati posebnih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata i uređaja te pribaviti suglasnosti tijela ili osoba određenih posebnim propisima.

Trase i lokacije građevina javne i komunalne infrastrukture te visinske kote u grafičkom dijelu DPU-a usmjeravajućeg su značenja te su u postupku izrade projektne dokumentacije dozvoljene odgovarajuće prostorne prilagodbe proizišle iz predloženog projektnog rješenja, odnosno stanja na terenu.

Članak 23.

Kolni pristup groblju osiguran je sa pristupne ceste sa istočne strane. Cesta je planirana širine 5,5 m do ulaza na parkiralište, a dalje do okretišta širine 3,0 m.

Članak 24.

Parkirališni prostor za potrebe mrtvačnice i kapele, planiran je sa južne strane glavnog trga u dva nivoa zbog velike visinske razlike sa ukupnim brojem mjesta 41, od čega su 3 za osobe smanjene pokretljivosti.

Također zbog visinske razlike parkirališna mjesta za osobe smanjene pokretljivosti planirana su na sjevernom dijelu.

Kolni dio parkirališta se asfaltira, a dio za parkiranje se može prekriti sipinom, travnim rešetkama ili popločiti betonskim kockama.

Ovim DPU-om planirana je fazna izgradnja na način prikazan na list 3A, uz uvjet da se u prvoj fazi izvodi sjeverni dio parkirališta.

Uz nerazvrstanu prometnicu kojom se dolazi do groblja, u njenom sjevernom dijelu predviđeno je uzdužno parkiranje sa ukupno 9 mesta, od čega su 2 za osobe smanje pokretljivosti. Ovo parkiralište se izvodi zajedno sa pristupnom cestom.

Ukoliko dođe do promjena zakonske regulative kojima se mijenjaju dimenzije parkirališnih mesta definirane ovim DPU-a, izmjena dimenzija parkirališnih mesta prilikom ishođenja akata kojima se odobrava građenje se ne smatra izmjenom plana ukoliko je ista unutar kolne, odnosno kolno-pješačke površine definirane ovim DPU-om.

Članak 25.

Unutar groblja dozvoljen je pristup vozilima samo u posebnim prigodama (održavanje i uređenje groblja, uređenje grobnih mesta i prijevoz pokojnika).

Članak 26.

Planirani su sljedeći pješački pristupi groblju:

- sa južne strane sa trga na postojeći dio groblja (na planiranu glavnu grobnu stazu i na srednju stazu postojećeg groblja),
- sa sjeveroistočne strane, na novi dio groblja.

Članak 27.

Pješački pristup grobnim poljima predviđen je glavnim grobnim stazama, a grobnim mjestima grobnim stazama unutar grobnog polja.

Staze unutar polja mogu se asfaltirati, popločiti betonskim prefabrikatima ili izvesti s nabijenom zemljanom podlogom uz završni sloj šljunka-sipine.

Odmorišta je potrebno popločiti betonskim prefabrikatima ili izvesti s nabijenom zemljanom podlogom uz završni sloj šljunka-sipine.

Članak 28.

Ovim DPU-om predviđeno je cjelovito uređenje trga koje obuhvaća kapelu Sv. Antuna Pustinjaka, mrtvačnicu, rješenje kolno-pješačkog pristupa sa pristupne ceste i pješački pristup sa južnog parkirališta te južni dio postojećeg grobnog polja. Na grafičkim listovima dane su načelne nivelete trga, konačne visinske kote trga definirati će po izradi arheoloških istraživanja te prezentaciji možebitnih nalaza, a sve sukladno posebnim uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela.

Članak 29.

Spajanje na električnu mrežu planirano je za mrtvačnicu i kapelu te rasvjetu trga koja mora uključivati i ambijentalnu rasvjetu kapele. Idejno rješenje rasvjete trga mora biti dio cjelovitog rješenje trga.

Postavljanje javne rasvjete predviđeno je za južno parkiralište i pristupnu prometnicu od glavnog ulaza do okretišta i prostora za odlaganje grobnog otpada te parkirališta.

Članak 30.

Vodoopskrba za potrebe groblja rješiti će se iz postojećeg vodoopskrbnog sustava uz uvjete i suglasnost zatraženih od nadležnog komunalnog poduzeća.

Članak 31.

Planirani vodoopskrbni cjevovod položen je u glavnoj grobnoj stazi, a dalje, do slavina na grobnim poljima, vodit će se kako je prikazano na grafičkom listu 2.C Vodnogospodarski sustav.

Članak 32.

Na području groblja nema mreže odvodnje fekalnih otpadnih voda. Otpadne vode iz sanitarnog čvora grobne građevine odvode se vodonepropusnim cjevovodom u vodonepropusnu sabirnu jamu.

Na području obuhvata DPU-a planiran je sustav odvodnje oborinskih voda, dok je za sanitарne otpadne vode planirana sabirna jama uz mrtvačnicu.

Za gradnju kanalizacije treba koristiti vodonepropusne cijevi. Cjelokupan sustav odvodnje mora biti vodonepropusan, u skladu s važećim propisima.

Članak 33.

Predviđena je izvedba površinske odvodnje oborinskih voda, izvedba drenaže na svim otvorenim površinama groblja, sa konačnim ispustom raspršeno po terenu u zapadnom dijelu obuhvata DPU-a.

Ovodni cjevovodi oborinske odvodnje postavljaju se duž grobnih staza. Otvoreni rigoli sa malim slivnicima postavljaju su uz rub grobnih staza. Potrebno je predvidjeti kontrolno mjerno okno prije ispuštanja.

Oborinske vode s prometnicama i parkirališta moraju se ispuštati u sustav oborinske odvodnje putem slivnika s pjeskolovom, bez prethodnog tretmana na separatoru ulja. Parkirališnu površinu, ukoliko nedostaje površinskih kanala odgovarajućeg kapaciteta, moguće je izvesti od sačastih (propusnih) elemenata.

Prostor neophodan za građevinske radove za funkciranje groblja - servisno dvorište (priprema betona i manji klesarski radovi) uređuje se tako da se oborinskim vodama i vodama za pranje ne omogući ispiranje šljunka, pijeska, prašine, sitnog kamenja i drugo u objekte oborinske odvodnje. U tu svrhu predviđena je izgradnja taložnika, a samo uvjetno očišćene vode mogu otjecati.

Ovodnja viška vode sa grobnih slavina mora se odvesti podzemnim cjevovodom, koji će se također spojiti na sustav odvodnje oborinskih voda.

4. UVJETI UREĐENJA I OPREME JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 34.

Za područje obuhvata DPU-a zelene i ostale otvorene površine urediti će se u skladu s Planom pejzažnog uređenja koji je prikazan na listu 3B. Postojeće zelene površine zadržavaju se u izvornom obliku i namjeni uz obavezno održavanje.

Dozvoljena su odstupanja od biljnih vrsta navedenih planom pejzažnog uređenja uz poštivanje visine i zadane forme krošnje.

Članak 35.

Osnovni koncept pejsažnog uređenja groblja temelji se na što prirodnijem izgledu zelenih površina.

Članak 36.

Zapadnom stronom, duž nove glavne grobne staze, a s njene vanjske strane (izvan ograda groblja) zadržava se prirodni obraštaj (pretežito stabla graba i ljeske).

Uz rub šume, a unutar ograde groblja, kako bi se stekao dojam „ruba šume“ s kojom graniči, zasadit će se stabla autohtonih vrsta (grab, crni bor) uz dodatak jela/smreka, radi stvaranja dostojanstvenog ugođaja primjerenog namjeni. Stabla se sade pojedinačno ili u grupama, na travnatoj podlozi.

Postojeći vinograd na južnom dijelu groblja (južno od parkirališta) zadržava se.

Na površini južno od mrtvačnice predviđena je sadnja stabala tise (Taxus baccata) na travnatoj podlozi, kao vizualna barijera prema mrtvačnici.

Na površini između dva nivoa južnog parkirališta predviđena je sadnja stabala tise (Taxus baccata) na travnatoj podlozi i grmova.

Članak 37.

Na istočnoj strani, na kosini između ograde groblja i prometnice, kao i na pokosima između parkirališta i pristupne prometnice te trga na travnatoj površini sade se: puzava mušmulica (Cotoneaster dammeri i/ili C. salicifolius), ili puzava borovica (npr. Juniperus squamata „Blue Carpet“) i slične vrste koje korijenjem osiguravaju učvršćenje podloge.

Članak 38.

Prostor za postavljanje kontejnera za grobni i zeleni otpad ograditi će se visokom živicom (2 m) od graba.

Članak 39.

Unutar novog grobnog polja, na slobodnim površinama zasadit će se grmovi tise (Taxus baccata), i/ ili božikovine (Ilex aquifolia) koji na manjim trokutastim površinama mogu biti formirani kao zasebna stabla.

Članak 40.

Ograda se izvodi kao žičana između stupova oko cijelog obuhvata groblja, osim na južnoj strani prema kapeli gdje je vrstu ograda potrebno usuglasiti sa nadležnim konzervatorskim odjelom.

5. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH, KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I OSTALIH AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 41.

Područje DPU-a nalazi se na prostoru koji je PPU-om Grada Karlovca evidentiran kao značajni krajobraz rijeke Dobre „ZK1“.

Na području DPU-a nema drugih prirodnih vrijednosti zaštićenih ili predloženih za zaštitu temeljem Zakona o zaštiti prirode, niti obuhvat DPU-a zadire u područje ekološke mreže.

Članak 42.

Unutar obuhvata DPU-a nalazi se kapela Sv. Antuna Pustinjaka koja je kulturno dobro (Z-3331) zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara kako je prikazano na listu 3A.

Mjere zaštite kapele obuhvaćaju:

- kod proširenja postojećeg puta voditi računa o kvaliteti zemljišta kako ne bi došlo do značajnih zahvata u pokosu terena koji bi mogli narušiti vrijednost krajolika ili ugroziti kapelu. Ispod svetišta je izvedena geomehanička konsolidacija terena u okviru konstruktivne sanacije kapele, što je potrebno uvažiti pri dalnjim zahvatima na terenu,
- potrebno je utvrditi mogućnost i uvjete izmještanja nekoliko grobnih mjeseta sa sjeverne strane svetišta kapele, kako bi se osigurao prostor za funkcioniranje drenaže i odvodnju oborinskih voda od kapele te osigurala površina za komunikaciju oko kapele.
- posebnu pozornost treba posvetiti oblikovanju i dimenzioniranju pristupnih putova, pokosa i trga, završnoj obradi i urbanoj opremi trga ispred kapele,
- postojeći vanjski vodovodni priključak sa sjeverne strane kapele treba ukloniti,
- predviđjeti primjerenu i diskretnu rasvjetu trga i same kapele,
- Uređenju vanjskog prostora kapele i mrtvačnice – trga prethodit će arheološka istraživanja cijelokupnog prostora oko kapele temeljem kojih će se utvrditi konačni uvjeti uređenja partera trga,
- za sve zahvate na području trga i parkirališta obvezno je ishođenje posebnih uvjeta nadležnog konzervatorskog odjela.

Članak 43.

Prema podacima PPUGK cijeli prostor obuhvata DPU-a Zadobarje nalazi se u području pojačane erozije.

6. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 44.

Da bi se kvalitetno provela realizacija svih planiranih sadržaja na području DPU-a potrebno je pridržavati se svih uputa i uvjeta iz ovoga DPU-a kao i zakonom propisane daljnje izrade dokumentacije.

Treba planirati etapnu izvedbu proširenja groblja. U jednoj etapi moraju se izvesti staze u najmanje jednom grobnom redu i zasaditi biljni materijal.

Dozvoljeno je spajanje jednostrukih ili dvostrukih grobnih mjeseta u višestruke. U takvom slučaju mora se izvesti jedinstveni zajednički okvir.

Planirana je etapna izvedba južnog parkirališta.

Na listu 3A prikazano je područje trga sa kapelom i zgradom mrtvačnice za koje je obvezna izrada cjelovitog rješenja.

7. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 45.

Utjecaj na okolno stanovništvo manifestira se psihološkim djelovanjem i vizualnom izloženošću.

U blizini groblja, istočno od pristupne prometnice i parkirališta, nalaze se objekti individualne stambene izgradnje.

Članak 46.

Utjecaj na povećanje prometnog opterećenja prisutan je u vrlo maloj mjeri (samo u vrijeme ukopa i u vrijeme vjerskih blagdana). Budući da se radi o malom groblju sa manje od 10 ukopa godišnje, u odnosu na taj utjecaj nema potrebe poduzimati posebne mjere zaštite.

Članak 47.

Buka koja se javlja na grobljima u redovitom korištenju je zanemariva. Povećana razina buke javlja se samo prilikom ukopa (glazba) te korištenje mehanizacije kod iskopa i održavanja groblja te odvoza komunalnog otpada. Na groblju se iskop grobova obavlja ručno, što pogoduje smanjenju buke, ali nije isključena mogućnost da u budućnosti bude u tu svrhu korištena i mehanizacija.

Povremena buka ublažiti će se sadnjom zelenih površina.

Članak 48.

Tijekom izvođenja radova doći će do povremenog povećanog opterećenja pristupnih prometnica i samog groblja transportnim sredstvima i mehanizacijom. U to vrijeme doći će i do povećanja razine buke te povremenog povećanog onečišćenja zraka (prašina, ispušni plinovi). Ti utjecaji se ne mogu izbjegći, ali su privremeni i ne ostavljaju trajnije posljedice.

Da bi se utjecaj na okoliš sveo na minimum, tijekom izvođenja radova potrebno je:

- sve radove izvoditi tijekom dana
- strogo paziti da se ne oštete postojeće grobne površine
- paziti da se ne oštete postojeća stabla
- Sav višak materijala (iskopana zemlja i sl.) mora se odmah ukloniti izvan obuhvata, na za to predviđeno mjesto
- Postojeće prometnice potrebno je redovito održavati i omogućiti normalno funkcioniranje prometa, kao i funkcioniranje postojećeg groblja.

Tijekom uobičajenog korištenja groblja potrebno je:

- Kod iskopa novih grobnih mjesta paziti da se ne oštećuju postojeća
- Održavati postojeće grobne i pješačke staze
- Redovito održavati i po potrebi obnavljati sve zelene površine
- Redovito odvoziti prikupljeni otpad
- Izvesti sustav za prikupljanje i kontrolirano odvođenje površinskih voda s ciljem snižavanja njihove razine do kote koja će biti najmanje 0,5 m niža od kote dna grobova,
- Redovito kontrolirati sustav odvodnje površinskih voda i po potrebi sanirati neispravne dijelove sustava.

Članak 49.

Do ekološke nesreće na postojećem groblju može doći u slučaju elementarnih nepogoda: potresa, ekstremnih količina padalina i sl. ili požara. U slučaju ekološke nesreće sve mјere koje će trebati poduzeti utvrditi će se posebnim projektom sanacije, ovisno o razmjerima nastale štete.

8. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 50.

Pristupni putovi za vatrogasna vozila i svu potrebnu vatrogasnu tehniku su kolne i pješačke površine.

Potrebno je osigurati potrebne količine vode za gašenje požara u skladu s odredbama posebnih propisa.