

## A.I. ODREDBE ZA PROVOĐENJE



**Članak 1.**

- (1) U "Prostornom planu uređenja Grada Ogulina" ("Glasnik Karlovačke županije", broj 04/05 i 30/11) u Članku 68. Stavku (2) briše se Alineja 7, a dosadašnje Alineje 8, 9 i 10 postaju Alineje 7, 8 i 9.
- (2) U Članku 68. Stavku (3) brišu se riječi "(T3-7)," i " DPU 11,".

**Članak 2.**

- (1) U Članku 136. dodaje se Stavak (3) koji glasi: "Kako bi se u svakom trenutku osigurala nesmetana elektroopskrba cijelog područja Grada Ogulina moguće je izmještanje postojećih elektroopskrbnih vodova i trafostanica u obuhvatu retencije Ogulin i njenoj neposrednoj blizini na nove lokacije van obuhvata retencije Ogulin, a koje će biti utvrđene projektom dokumentacijom."

**Članak 3.**

- (1) U Članku 138. Stavku (4) dodaje se Alineja 6 koja glasi: "novog (zamjenskog) magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda umjesto dijela magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda od naselja Turkovići Ogulinski do naselja Hreljin Ogulinski koji prolazi područjem retencije Ogulin (trasa novog (zamjenskog) magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda prikazana je shematski na kartografskom prikazu 2.2. "Infrastrukturni sustavi - Energetski i vodnogospodarski sustav, obrada, skladištenje i odlaganje otpada", pa će točna trasa predmetnog cjevovoda biti utvrđena projektom dokumentacijom)".
- (2) U Članku 138. dodaje se Stavak (8) koji glasi: "Planirano je također ukidanje sljedećih magistralnih vodoopskrbnih cjevovoda:
  - od naselja Turkovići Ogulinski do naselja Hreljin Ogulinski (u dijelu koji prolazi retencijom Ogulin),
  - od naselja Turkovići Ogulinski do zaselka Miriči u naselju Hreljin Ogulinski."

**Članak 4.**

- (1) U Članku 142. Stavak (1) mijenja se i glasi: "Na području Grada Ogulina za obranu od poplava uz ostale objekte (brana, zaštitni nasip) predviđena je gradnja retencije Ogulin (dolina Dobre i Vitunjičice uzvodno od naselja Turkovići). Na području retencije Ogulin moguća je izgradnja linijskih infrastrukturnih sustava (ceste, cjevovodi i sl.), uz uvjet da se omogući nesmetano plavljenje cijelog područja retencije visokim vodama."

**Članak 5.**

- (1) U Članku 144. Stavak (5) mijenja se i glasi: "Korita vodotoka treba uređivati na način koji je izgledom blizak prirodnom obliku. Za potrebe gradnje retencije Ogulin moguće je trajno skretanje/izmještanje toka rijeke Dobre zbog zaštite nasipa željezničke pruge na stacionaži od km 540+800 do km 541+050."

**Članak 6.**

- (1) U Članku 145. dodaje se Stavak (5) koji glasi: "Prijedlog granice inundacijskog područja retencije Ogulin prikazan je u kartografskom prikazu 2.2. "Infrastrukturni sustavi - Energetski i vodnogospodarski sustav, obrada, skladištenje i odlaganje otpada" u mjerilu 1:25.000 te obuhvaća planirano javno vodno dobro i planirano vodno dobro."

**Članak 7.**

- (1) U Članku 175. Stavku (1) Alineji 2 briše se Podalineja 10, a dosadašnje Podalineje 11 i 12 postaju Podalineje 10 i 11.